

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/activ-frezarka-z-pochlaniaczem-magic-pedi-lux-p-6184.html>



Activ Frezarka z pochłaniaczem Magic Pedi Lux

Cena	4 859,98 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	AC 101351
Producent	Activ
Opis	Activ Frezarka z pochłaniaczem Magic Pedi Lux

Opis produktu

Frezarka (mikrosilnik) PEDI LUXF została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą sprzętu medycznego, a dokonane w niej modyfikacje gwarantują jakość i bezpieczeństwo.

Urządzenie jest przeznaczone do leczenia dolegliwości stóp oraz profesjonalnych zabiegów pedicure i może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowanego podologa lub pedicurzystkę. Frezarka (mikrosilnik) charakteryzuje się płynną regulacją obrotów do 30.000 na minutę, z możliwością zmiany kierunku prawo - lewo, oraz pochłaniaczem pyłu. Nieodzowną zaletą urządzenia jest elektroniczny wyświetlacz pozwalający kontrolować intensywność zabiegu oraz niezwykłą moc turbiny ssącej 500 W.

Frezarka dostępna jest w kolorze białym.

Cały pył, który pozyskiwany jest podczas pracy zasysany jest do turbiny ssącej czyli pochłaniacza. Dzięki temu osoba, która wykonuje wiele zabiegów dziennie nie wdycha całego ścieranego materiału. Chroni przez to przede wszystkim swoje płuca. Praca frezarką z pochłaniaczem ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie pył nie krąży po pokoju, w którym wykonywany jest zabieg. Dzięki temu nie osadza się na meblach i przedmiotach, oraz nie rozmnażają się tam bakterie i wirusy zasiedlające naskórek oraz paznokcie. Podsumowując pochłaniacz nie jest wykorzystywany tylko ze względów estetycznych ale również higienicznych, oraz zdrowotnych. Wybierając frezarkę przeznaczoną do zabiegów pedicure warto wybrać tę która posiada pochłaniacz.

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie sterujące
- głowica z mikrosilnikiem 30.000 obrotów/min
- uchwyt do głowicy
- gwarancja

Dane techniczne:

Napięcie: 230 V/50 Hz

Turbina ssąca: 500 W

Mikrosilnik: 5,86 Nm / 30.000 obrotów/min

Wymiary urządzenia sterującego: (L x H x D) 246 x 134 x 228 mm

Waga: 4,0 kg (zestaw)

Bezpiecznik: T3.15 A

Klasa izolacji: 2, typ B